

Produktdatenblatt

Abziehlack Klar

Merkmale

NewPro Antihaftlack ist eine wassermischbare, lösungsmittelfreie Flüssigkeit, vielseitig einsetzbar, zum Schutz von Metall und Kunststoffteilen vor Verschmutzung wie z. B. Spritznebel. Newpro Antihaftlack bildet nach Trocknung eine griff- und reißfeste, wasserquellbare und glasklare Abziehfolie.

Basis:

- Wässrige Kunststoffdispersion

Physikalische Eigenschaften

Farbton:

- farblos

Dichte:

- 1,02 g/ml

Verbrauch:

- Je nach Untergrund ca. 200 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:

- Mind. +5° C Objekt- bzw. Untergrundtemperatur

Verdünnen:

- Ggf. mit Wasser

Anwendung

Anwendung:

NewPro Antihaftlack wird zum Schutz von hochwertigen Lackieranlagen, Transportbändern, Gehängen, Wänden und Gitterrosten eingesetzt. Auch als temporärer Transportschutz für hochwertige Teile geeignet. Die verschmutzte Fläche kann entweder trocken abgezogen werden (das Einschneiden mit einem scharfen Gegenstand erleichtert das Abziehen) oder durch Auflösen der Folie mit Wasser entfernt werden. Verschmutzte Gitterroste können z. B. durch Wasserlagerung gereinigt werden. Das Wasser wird anschließend durch Absieben vom Lackrückstand getrennt.

Untergründe:

- Alle Untergründe wie Kunststoffe, korrosionsgeschützte Metalle, Glas usw.

Verarbeitung

Reinigung der Arbeitsgeräte:

- Mit Wasser, die Wirkung kann durch Zusatz von Haushaltswaschmittel verstärkt werden.

Verarbeitungsgeräte:

- Streichen, spritzen, rollen.

Lagerung

Lagerung:

- Trocken und kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.

Gefahrenhinweise:

Liefergebinde:

- 16 kg