

Produktdatenblatt

NewPro-GSE 60 Schattenentferner - Der Graffitientferner für poröse Oberflächen

Beschreibung

NewPro-GSE 60 Schattenentferner ist ein speziell entwickelter Entferner zur Beseitigung von Schatten-, Graffiti- oder anderen Verunreinigungen aus porösen Oberflächen.

Einsatzbereiche

NewPro-GSE 60 Schattenentferner wird als umweltverträglicher Entferner zur gründlichen Entfernung von Graffitischatten-, Graffiti- und anderen Verschmutzungen auf porösen Oberflächen wie Fliesenfugen eingesetzt.

Produkteigenschaften

NewPro-GSE 60 Schattenentferner zeichnet sich besonders durch eine schonende und umweltverträgliche Entfernung und eine hohe Ergebenheit aus.

Weitere Produkteigenschaften sind:

- entfernt hartnäckige Verschmutzungen mühelos
- geruchsneutral
- hemmt die Wiederverschmutzung
- kurze Einwirkzeit
- leichte Anwendung
- vielseitig verwendbar.

Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen tragfähig, sauber und frei von losen oder haftmindernden Teilen sein, sowie dem Einsatzbereich von NewPro-GSE 60 Schattenentferner entsprechen.

Mischanleitung:

NewPro-GSE 60 Schattenentferner ist in der Lieferkonsistenz für die direkte Verarbeitung bestimmt. NewPro-GSE 60 Schattenentferner ist nicht mischbar oder verdünnbar mit Wasser oder anderen Fremdstoffen. Eine Beimischung wirkt sich negativ auf die Reinigungseigenschaften aus.



Verarbeitungshinweise

Verarbeitung:

1. NewPro-GSE 60 Schattenentferner mittels eines Airless-gerätes oder bei kleinflächigen Anwendungen mittels einer sauberen Bürste aufgetragen.
2. Lassen Sie NewPro-GSE 60 Schattenentferner ca. 5 bis 10 Minuten einwirken bis sich nach kurzer Zeit die Graffiti-Schatten lösen.
3. Waschen Sie den gelösten Graffiti-Schmutz mit einem Heißwasser-Hochdruckstrahl ab.

Die mit NewPro-GSE 60 Schattenentferner gereinigte Fläche kann nach der vollständigen Trocknung sofort wieder benutzt werden

Maschinelle Verarbeitung:

NewPro-GSE 60 Schattenentferner kann mit üblichen Airlessgeräten verarbeitet werden. Beachten Sie hierzu vor Beginn der Anwendung die Hinweise des Geräteherstellers

Hinweis:

NewPro-GSE 60 Schattenentferner deckt einen breiten Einsatzbereich ab. Aus diesem Grunde wird empfohlen eine Testfläche im Eigenversuch auf Eignung anzulegen.

Weitere Sicherheitsdaten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

Verbrauch:

- Abhängig vom Verschmutzungsgrad und der Oberflächenstruktur des Untergrunde.

Ein exakter Materialbedarf ist durch Probeanwendung am Objekt zu ermitteln.

Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitung kann in einem Untergrund- und Umgebungstemperaturbereich zwischen min. + 5 °C und max. + 30 °C erfolgen. NewPro-GSE 60 Schattenentferner darf bei Temperaturen über 25°C nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeitet werden.

Einwirkzeit:

- ca. 5 bis 10 Minuten (bei ca. 20°C).

Abhängig vom Verschmutzungsgrad und der Oberflächenstruktur des Untergrundes.

Reinigung der Werkzeuge:

- im frischen Zustand mit Wasser.

Lieferform

Verpackungseinheit:

- Verpackungseinheit mit 1 Ltr. oder 5 Ltr.

Weitere Verpackungsarten, Verpackungsgrößen und Farben auf Anfrage möglich.

Farbe

- farblos.

Sonstige Hinweise

Transport:

- kennzeichnungsfrei und kein Gefahrgut.

Lagerung:

- bei Raumtemperatur min. 6 Monate im fest verschlossenem Originalgebinde
- vor Nässe, Frost und Hitze schützen.

Arbeitshygiene

Vor den Pausen und nach dem Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Gegebenenfalls Schutzkleidung tragen.

Weitere Sicherheitsdaten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht verschlossen halten. Spritzer in den Augen sofort mit viel Wasser auswaschen. Benetzte Hautstellen mit Wasser und Seife waschen. Gegebenenfalls ärztlichen Rat einholen. Während der durchführenden Arbeiten nicht rauchen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Sicherheitsdaten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

Schutzmaßnahmen

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht verschlossen halten. Spritzer in den Augen sofort mit viel Wasser auswaschen und ärztlichen Rat einholen. Benetzte Hautstellen mit Wasser und Seife waschen. Während der durchführenden Arbeiten nicht rauchen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Weitere Sicherheitsdaten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

Das Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt!

Stand: 09.01.2006