

## Produktdatenblatt

### Etikettenentferner P

**Etikettenentferner P** zum mühelosen Ablösen von Papieraufklebern. Entfernt einfach und schnell Etiketten aus Papier sowie Rückstände von Haftklebstoffen.

**Etikettenentferner P** eignet sich hervorragend zur Beseitigung von:

- Paketaufklebern (z.B. auf Verkehrsschildern, Briefkästen, Straßenbahnen etc.)
- Produktetiketten (z. B. auf Kanistern und Flaschen)
- Preisetiketten
- Etikettenresten und Klebstoffrückständen

**Etikettenentferner P** wirkt schnell und kraftvoll, ohne den Untergrund anzugreifen und ist sparsam im Verbrauch.

Das Produkt ist geeignet für Untergründe aus Metall, Glas, Keramik, Holz und vielen Kunststoffen. Bei transparenten Kunststoffen und lackierten Oberflächen sollte die Materialverträglichkeit vorher an verdeckter Stelle getestet werden.

Abhängig von Untergrund und Verschmutzungsgrad benötigen Sie ca. 0,02-0,2 l/ m<sup>2</sup>.

**Etikettenentferner P** ist ab Lieferung mindestens 2 Jahre haltbar. Eine Lagerung über diesen Zeitraum hinaus bedeutet jedoch nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist.



**Etikettenentferner P** auf das zu entfernende Etikett geben und etwa 1 – 7 Minuten einwirken lassen. Bei eventuellem Auftrocknen einfach erneut auftragen.

Das Etikett an einer Ecke anheben und vollständig abziehen.

Eventuelle Klebereste mit einem getränkten Tuch entfernen und den Untergrund mit einem feuchten Tuch abwischen.

**Anwendung: 10°C – 35°C**

## **Tipp**

Glatte Fassaden, Mauern und mineralische Untergründe lassen sich durch „Graffiti Magic“ Schutzschichten vor Farbvandalismus und den dadurch bedingten Schäden wirksam schützen!

## **Wichtige Hinweise**

Produkt stets im Originalbehälter aufbewahren. Generell sollte die Materialverträglichkeit der mit dem Produkt in Kontakt tretenden Bauteile im Vorfeld an einer unauffälligen Stelle getestet werden, da Unverträglichkeiten nie ganz ausgeschlossen werden können.

Falls durch Temperaturabweichungen vom Arbeitsbereich eine Auftrennung des Produkts stattfindet, Produkt wieder in den Arbeitsbereich temperieren und kräftig durch rühren.

Bitte beachten Sie die Hinweise zu fachgerechtem Umgang, Lagerung und Entsorgung im Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben dieses Produktdatenblattes entsprechen dem Stand der Technik. Wir behalten uns Änderungen in der Zukunft vor.

## **Lieferbare Gebindegrößen**

- 0,48 Liter
- 10 Liter