

## Produktdatenblatt

### Effektlacke, wasserverdünnbar

#### NewPro ACRYL-2K-AQUACOAT Eisenglimmer

##### **Beschreibung Produkt- und Materialbeschreibung:**

Eisenglimmerhaltiger Schlußanstrich für das Objektgeschäft.

Je nach Anwendungsfall empfehlen wir als Grundbeschichtung unseren

NewPro ACRYL-2K AQUAPRIME, Art.- Reihe 7544-xxxx-0043.

Erhöhte Lieferzeit, da keine Lagerware.

Verschiedene Farbtöne, siehe auch unter [www.g-pro.com](http://www.g-pro.com) "Produkte".

Der gleichmäßigen Oberfläche wegen sollten Effektlacke nur gespritzt werden.

!! Nicht unter + 10°C transportieren, lagern, verarbeiten und trocknen!!

Gew.-Mischung 6 : 1 mit 0041-43501

**Dichte:** 1,470 g/cm<sup>3</sup>

**DFT** (Trockenschichtstärke) (µm): 60

**Verdünnung:** 0089-11520

**Artikel-Nummer:** 3547-x06xx-0043

## **NewPro ACRYL-2K- AQUASTRUKTUR**

### **Beschreibung Produkt- und Materialbeschreibung:**

Wasserverdünnbare 2-Komponenten-

Effektlacke auch für den Außenbereich, weil hohe UV-Beständigkeit.

Im Innenbereich einschichtig verarbeitbar.

Als Grundanstrich empfehlen wir unsere Art.-Reihe 7509-xxxx-2065 oder geeignete lösemittelbasierende Grundierung.

Höhere Beständigkeiten als bei lösemittelhaltigen Produkten. Hohe Härte und Kratzfestigkeit.

Der gleichmäßigen Oberfläche wegen sollten Effektlacke nur gespritzt werden.

!! Nicht unter + 10°C transportieren, lagern, verarbeiten und trocknen !!

Farbtonzuordnung, siehe Anhang Preisgruppenübersicht.

Gew.-Mischung 6:1 mit 0041-43501

**Dichte:** 1,300 g/cm<sup>3</sup>

**VOC** (volatile organic compounds) (g/l): 60

**DFT** (Trockenschichtstärke) (µm): 80

**Ergiebigkeit je m<sup>2</sup> (theor.):** 4,6 kg / 6,0 l

**Farbton:** in verschiedenen RAL-Farbtöne laut PG

**Verdünnung:** 0089-11520

**Gebindegröße:** 14 kg

**Artikel-Nummer:** 8547-xxxx-0043