

Produktdatenblatt

2K-Grundierungen, wasserverdünnbar

NewPro POX-2K-AQUAPRIME

Beschreibung Produkt- und Materialbeschreibung:

zinkfrei, dickschichtig verarbeitbare wasserverdünnbare Epoxidharzbeschichtung als Grundierung, Zwischenschicht oder als Einschicht- oder Decklack im Innenbereich.

- Anstrich in Sinne einer nicht quellbaren Sperrschicht in der Dampfzone
- frei von säurelöslichen Füllstoffen,

daher auch im Unterwasser- und Erdbereich einsetzbar, also z.B. als Osmoseschutz für GFK

!! Nicht unter + 10°C transportieren, lagern, verarbeiten und trocknen !!

Innenbeschichtung von Betonsilos auf Anfrage !

Volumenmischung 88 : 12 mit 0091-65600

Dichte: 1,250 g/cm³

VOC (volatile organic compounds) (g/l): 93

DFT (Trockenschichtstärke) (µm): 60

Ergiebigkeit je m² (theor.): 5,2 kg / 6,5 l

Farbton: kieselgrau (72240)
weiss (91200)

Verdünnung: 0089-11520

Gebindegröße: 10 Liter

Artikel-Nummer: 6509-xxxxx-2065

NewPro POX-2K-AQUAPRIME

Produkt- und Materialbeschreibung:

- dickschichtig eingestellt - 2-Komponentige, wasserverdünnbare Epoxidharz-Korrosionsschutz- und Haftgrundierung. Nahezu mit allen NewPro Zwischen- und Deckbeschichtungen überarbeitbar.

Im Falle mineralischer Untergründe den Erstanstrich stark verdünnen.

!! Nicht unter +10°C transportieren, lagern, verarbeiten und trocknen !!

Auf Wunsch, in Objektgeschäften, auch in der preislich optimierten Version, NewProPOX-2K-AQUAPRIME, Art.-Reihe 7509-xxxx-0065, lieferbar.

Volumenmischung 88 : 12 mit 0091-65600

Dichte: 1,290 g/cm³

VOC (volatile organic compounds) (g/l): 92

DFT (Trockenschichtstärke) (µm): 60

Ergiebigkeit je m² (theor.): 5,4 kg / 7,0 l

Farbton: kieselgrau (72240)
Weiss (91200)

Verdünnung: 0089-11520

Gebindegröße: 10 Liter
20 Liter (nur kieselgrau)

Artikel-Nummer: 7509-xxxxx-2065