

Produktdatenblatt

NewPro GraffitiEntferner PLUS

Mit GraffitiEntferner PLUS können Sie Schmierereien einfach von Ihrer Wand entfernen. GraffitiEntferner PLUS ist ein leistungsfähiger GraffitiEntferner auf modernster Nanotechnologie Basis. Sein neuartiges Wirksystem führt zu einem schnellen und sauberen Abheben der Farbe vom Untergrund, ohne Verschmieren und Schattenbildung wie es häufig bei konventionellem Graffitientferner vorkommt.

GraffitiEntferner PLUS entfernt Sprayfarben, Lackstifte wie auch Filzmarker aller Art und ist anwendbar auf allen mineralischen Untergründen sowie Glas, Metall, Holz, 2-Komponenten Lacke, Einbrennlacke, Polyethylen (PE) und Polystrol (PS). Eine Anwendung auf weiteren Oberflächen sollte zunächst an einer unauffälligen Stelle getestet werden.

Tipp: eingezogene Farbe in saugfähigen Untergründen (Beton, Sandstein) kann durch NewPro Reiniger Neu mobilisiert werden – den porösen Untergrund einfach vorher mit dem NewPro Reiniger sättigen und anschließend mit dem NewPro GraffitiEntferner PLUS behandeln.

GraffitiEntferner PLUS enthält Inhaltsstoffe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe, ist nach Zugabe von reichlich Wasser biologisch abbaubar und enthält keine halogenierten oder giftigen Lösemittel.

Graffitientferner PLUS ist ein gebrauchsfertiges Gel. Durch kurzes, kräftiges Schütteln wird es fließfähig und ist leicht aus dem Gebinde zu entnehmen, an der Wand verläuft es jedoch nicht. Abhängig vom Untergrund und Verschmutzungsgrad benötigen Sie ca. 0,1 -0,4 l/m².

Haltbarkeit mindestens 1 Jahr.

Und so geht es:

1. Der Untergrund sollte trocken sein. GraffitiEntferner PLUS unverdünnt mit einem Pinsel oder einer Walze auftragen. Achten Sie besonders bei rauen und alten Flächen auf gründliche Verteilung des Entferners. Hierbei GraffitiEntferner PLUS mit kreisenden Pinselbewegungen leicht einmassieren, um ein restloses eindringen in die Poren zu gewährleisten.
2. GraffitiEntferner PLUS ca. 2-10 Minuten einwirken lassen, bis sich die GraffitiFarbe beim Reiben vom Untergrund abhebt. Die Dauer hängt von der Art und dem Alter Graffiti Lacks, dem Untergrund, sowie von den Temperaturen ab (günstigster Temperaturbereich: 10-25°C) Nicht antrocknen lassen (bei starkem Wind oder Sonneneinstrahlung während der Behandlung mit einer Folie abdecken).
3. Wichtig: Anschließend die aufgequollene Folie zunächst mit einem in Wasser angefeuchteten Schwamm oder einer feuchten Bürste (siehe Tipp) aufnehmen und die Fläche feucht abreiben. Dabei verwandelt sich GraffitiEntferner PLUS in einem reinigenden Schaum, der zunächst die Graffiti Farbe zusätzlich vom Untergrund ablöst (2 Stufen –Wirkung).
4. Die Fläche gut mit Wasser nachspülen. Bei porösen Flächen empfiehlt sich die Anwendung eines Drucksprühers oder Hochdruckreinigers. Achtung durch zu hohen Druck oder hohe Temperatur kann der Untergrund beschädigt werden.

Sollten Farbreste verbleiben, wiederholen Sie den Vorgang nach Trocknung der entsprechenden Stellen. Wenn der zu behandelnde Untergrund mit einem Farbanstrich versehen ist, kann in einzelnen Fällen dieser ebenfalls gelöst werden. Die Fläche muss in diesem Fall nach der Behandlung neu gestrichen werden.

NewPro – Neue Produkte & innovative Ideen für Oberflächen und Reinigung

Lutz-Henning Robitzsch

Ricarda-Huch-Weg 2 D-40789 Monheim a. Rhein

Tel: +49 (0) 2173/964280 Fax: +49 (0) 2173/964282

eMail: news@newpro.de Internet: www.g-pro.com

GRAFFITI
MAGIC



Tipp: Glatte Oberflächen (Kunststoff, glasierte Fliesen, polierte Natursteine, etc.) am besten mit feuchten Tuch oder einem feinporigen Schwamm behandeln, poröse Oberflächen wie Putz, Kalkstein, Sandstein und Beton mit Bürsten oder harten Schwamm behandeln.

GraffitiEntferner PLUS ist biologisch abbaubar. Es empfiehlt sich jedoch, die Farbreste mit einem Vlies aufzufangen. Bitte beachten Sie die dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Pinsel und Bürsten sofort nach Gebrauch mit Wasser ausspülen.

Hinweis: Bei der Arbeit sind geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

Xi: Bei Kontakt mit der Haut gründlich mit Seife und Wasser abspülen. Bei Augenkontakt Auge mit mehreren Minuten unter Wasserstrahl ausspülen. Bei versehentlichen Verschlucken reichlich Wasser trinken und den Arzt konsultieren. Kein Erbrechen herbeiführen.

Reste gemäß den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Nur vollständig entleerte Gebinden dem Recycling zuführen.