

Produktdatenblatt

WP 48 Poliermittel für kalkartige Natur- und Kunststeine

NewPro Kristallisation bringt brillanten Glanz und führt zu einer Verhärtung der Oberfläche, so daß der Stein unempfindlicher und pflegeleichter wird.

NewPro Kristallisation ist für die Aufarbeitung abgenutzter Steinböden ebenso geeignet, wie für neu verlegte kalkhaltige Natur- und Kunststeine.

NewPro Kristallisation Anwendung:

Kristallisation auf die zu bearbeitende Fläche sprühen. Anschließend die Kristallisation mit einem groben Stahlwollpad einarbeiten. Die Einarbeitung erfolgt mit einer Einscheibenmaschine. Der Kristallisationsvorgang sollte zwei bis dreimal wiederholt werden, bis die optimale Politur erreicht ist.

Bei der Aufarbeitung von abgenutzten Steinflächen muß man darauf achten, daß alle alten Pflegemittelschichten vor dem Kristallisieren entfernt wurden. Zur Entfernung alter Pflegemittelschichten empfehlen wir unseren Wachsentsferner von NewPro.

Die zu bearbeitende Fläche muß vollkommen trocken sein. Restfeuchte im Stein kann zu Verfärbungen führen, bei vorhandener Restfeuchte wird die Verwendung von Naßkristallisation WP 42 empfohlen.

NewPro Kristallisation Inhaltsstoffe:

Kieselsäure, Wachse, Hilfs-und Duftstoffe

Für die weitere Pflege empfehlen wir unsere NewPro Marmorsteinseife bzw. Terrazzosteinseife WP 2.