

## Produktdatenblatt

### Bitumen - Produkte

#### NewPro ATAR Schutzfarbe sdm

##### **Beschreibung Produkt- und Materialbeschreibung:**

seidenmatte Schutzanstriche z.B. für nicht begehbare Hohlräume mit Kondenswasserbelastung, nach Montage nicht erreichbare Überlappungsstellen usw. und zum zusätzlichen hydrophobierenden Schutz von unterirdischen Teilen von Stahlkonstruktionen.

Teerfreie Bitumen-/ Kohlenwasserstoffharz-Kombination.

Nach der Trocknung, mind. 5 Tage, ausreichende warme Luftbewegung.

Auch sehr gute Beständigkeit gegen alkalische Feuchtigkeit und Erdfeuchtigkeit.

**Dichte:** 1,130 g/cm<sup>3</sup>

**VOC** (volatile organic compounds) (g/l): 530

**DFT** (Trockenschichtstärke) (µm): 70

**Ergiebigkeit je m<sup>2</sup> (theor.):** 5,2 kg / 5,9 l

**Farbton:** schwarz (91440)  
dunkelsilber (91840)

**Verdünnung:** 0089-00580 trocknungsfördernd  
0069-00070 zum Streichen / Rollen

**Gebindegröße:** 20 Liter

**Artikel-Nummer:** 5214-xxxxx